

CRG8055G



*Eenvoudige bediening,
geweldige prestaties*



Quick Start / Schnelleinstieg / Démarrage rapide / Snel starten
Szybki start / Guia rápido de utilização / Guia rápida de uso



CRG8055/8072/
TGB2120/2128
P/N: 909493



Nu-Assist
©Numatic International Limited 2018.



De CRG8055 is concurrerend met de meeste achterloopmachines van dezelfde grootte en zit boordevol praktische innovaties voor gebruiksgemak. U kunt nu dus zitten in plaats van lopen en dankzij de uitzonderlijke wendbaarheid zal er veel tijd worden bespaard op middelgrote toepassingen. De CRG8055G komt met gemak op plaatsen waar grote machines niet passen, maar waar kleine machines niet geschikt zijn voor de totale locatie. De CRG8055G is voorzien van een Anti-tip systeem (side buffers) dat de machine weerhoudt van kantelen bij draaien op volle snelheid. Het FlexiFill-systeem zorgt voor het eenvoudig vullen en legen van de tank.



Sterk



Gemakkelijk



Service



Bespaar



Snelle levering



Opzitmodel

CRG8055G



*Eenvoudige bediening,
geweldige prestaties*

EAN code 100: 5028965751732

EAN code 120: 5028965765760

Opzitmodellen



TYPE	CRG8055G/100	CRG8055G/120	CRG8072G	TRG720G 200/300	TTV678G/300
Artikelnr.	906726	907721	906724	908954 / 911419	904227
Werkbreedte (borstel)	550 mm	550 mm	2 x 370 mm	2 x 370 mm	3 x 300 mm
Capaciteit tank	80 liter	80 liter	80 liter	120 liter	120 liter
Theoretische schrobprestatie/uur	3300 m ² /u	3300 m ² /u	4320 m ² /u	4320 m ² /u	3900-4500-5100 m ² /u
Praktische schrobprestatie/uur	2160 m ² /u	2160 m ² /u	2975 m ² /u	2975 m ² /u	2460-3120-3600 m ² /u
Beschermingsgraad	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Geluidsniveau	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB
Werkwijze	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Gewicht	200 kg	200 kg	220 kg	557 kg / 622 kg	620 kg
Borsteldruk	17 kg	17 kg	32 kg	32 kg	0-33 kg
Toeren per minuut	150 tpm	150 tpm	150 tpm	150 tpm	50-100-150-200 tpm
Padhouder diameter	500 mm	500 mm	2 x 360 mm	2 x 360 mm	3 x 300 mm
Afmetingen	805 x 1460 x 1160 mm	805 x 1460 x 1160 mm	948 x 1460 x 1160 mm	948 x 1752 x 1385 mm	1054 x 1676 x 1425 mm
Breedte zuigmond	805 mm	805 mm	944 mm	948 mm	1054 mm
Autonomie batterij(en)	2 uur	3 uur	3 uur	3,5 uur / 5,5 uur	3,5 uur
Oplaadtijd batterij(en)	8 uur	7 uur	7 uur	8-10 uur	8 - 12 uur
Voltage	2x 12V (24V 100ah)	2x 12V (24V 120ah)	2x 12V (24V 120ah)	4x / 6x 12V (24V 200 / 300ah)	6x 12V (24V 300ah)
Vermogen borstelmotor	600 Watt	600 Watt	600 Watt	600 Watt	3x400 Watt
Vermogen zuigmotor	400 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt	600 Watt
Tractie: max. snelheid	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	7 km/u
Tractie: schoonmaaksnelheid	6 km/u	6 km/u	6 km/u	3,5 km/u	3,5 km/u
Tractie: max. hellingsgraad	11 °	11 °	11 °	11 °	11 °
Watertoevoer	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	Electrisch regelbaar
Mix Chemie/water	In de tank	In de tank	In de tank	In de tank	Instelbaar, apart
Vermogen tractiemotor	400 Watt	400 Watt	400 Watt	700 Watt	600 Watt
Draaicirkel	233 cm	233 cm	233 cm	237 cm	237 cm
Aantal wielen	3	3	3	3	3

CRG8055G Accessoires inclusief

Artikelnr.	Omschrijving
606028	Polyscrub schrobborstel 550 mm
221079	Laadkabel TTB / TTV 3-aderig geel
205112	Accu 100Amp 12V 2 stuks (type 100)
901161	Accu Gel 120Amp 12V 2 stuks (type 120)
900521	Zuigmond aluminium compleet 650

CRG8055G Accessoires optioneel

Artikelnr.	Omschrijving
606403	Padloc padhouder 500 mm
606550	Nyloscrub schrobborstel 550 mm
606551	Longlife schrobborstel groen 550 mm
900518	Set rubbers groen
606193	Zuigkit TT/TTB machines 38 mm

Deze informatie en overige producten zijn terug te vinden op www.numatic.nl