

# TGB4055



*Dé krachtige schrob-zuigmachine*



**Quick Start / Schnelleinstieg / Démarrage rapide / Snel starten**  
Szybki start / Guia rápido de utilização / Guia rápida de uso



TGB3045/4045/4055  
TGB817/1117/1120  
P/N: 909491



**Nu-Assist**

©Numatic International Limited 2018.

Available on the iPhone



Get it on Google play



De TGB4055 is een klassiek voorbeeld van jarenlange ervaring in de schoonmaakwereld. De machine is voorzien van een geëpoxeerd chassis, een borsteldek van structofoam, 40 liter-tanks en een semi-parabolische zuigmond. De werkbreedte van 55 centimeter zorgt voor snelle professionele reiniging in combinatie met gebruiks-gemak. De onderhoudsvrije gelbatterijen staan garant voor een werktijd van ruim twee uur. De sterke borstelmotor en zuigmotor zorgen voor een goede wateropname en perfect schone vloer.



Batterij



Sterk



Motor  
garantie



Nu-assist



Bespaar



Snelle  
levering



# TGB4055



Dé krachtige schrob-zuigmachine

EAN code: 5028965701072

## Machines zonder kabel

					
TYPE	TTB1840G	TGB3045	TGB4045	TGB4055	TGB6055
Artikelnr.	903966 1 batterij 903967 2 batterij	903608	903607	903694	902550
Werkbreedte (borstel)	400 mm	450 mm	450 mm	550 mm	550 mm
Capaciteit tank	18 liter	30 liter	40 liter	40 liter	60 liter
Theoretische schrobprestatie/uur	1600 m <sup>2</sup> /u	1800 m <sup>2</sup> /u	1800 m <sup>2</sup> /u	2200 m <sup>2</sup> /u	2200 m <sup>2</sup> /u
Praktische schrobprestatie/uur	960 m <sup>2</sup> /u	1120 m <sup>2</sup> /u	1120 m <sup>2</sup> /u	1440 m <sup>2</sup> /u	1440 m <sup>2</sup> /u
Beschermingsgraad	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Geluidsniveau	Hi 70-Lo 68 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<71 dB
Werkwijze	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Gewicht	52 kg	90 kg	128 kg	130 kg	165 kg
Borsteldruk	26 kg	29 kg	24-45 kg	32-48 kg	24-32 kg
Toeren per minuut	150 tpm	100 tpm	100 tpm	100 tpm	100 tpm
Padhouder diameter	360 mm	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm
Afmetingen	520 x 850 x 1132 mm	470 x 890 x 1100 mm	470 x 1070 x 1160 mm	560 x 1115 x 1160 mm	560 x 1120 x 1425 mm
Breedte zuigmond	520 mm	805 mm	805 mm	944 mm	944 mm
Kabellengte	-	-	-	-	-
Werktijd batterij(en)	45 min (enkel batterij)	1,5 uur	2,25 uur	2,25 uur	2,25 uur
Oplaadtijd batterij(en)	6 uur	10 uur	8 uur	8 uur	8 uur
Voltage	2x 12V(24V 18ah)	2x 12V (24V 55ah)	2x 12V (24V 100ah)	2x 12V (24V 100ah)	2x 12V (24V 100ah)
Vermogen borstelmotor	400 Watt	300 Watt	300 Watt	300 Watt	300 Watt
Vermogen zuigmotor	300 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt
Watertoevoer	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar
Mix chemie/water	In de tank	In de tank	In de tank	In de tank	In de tank

### TGB4055 Accessoires inclusief

Artikelnr.	Omschrijving
606028	Polyscrub schrobborstel 550 mm
221079	Laadkabel TTB/TTV 3 aderig geel
205112	Accu 100 Amp 12 V (2 stuks)
900522	Zuigmond aluminium compleet 750

### TGB4055 Accessoires optioneel

Artikelnr.	Omschrijving
606403	PadLoc padhouder 500 mm
606550	Nyloscrub schrobborstel 550 mm
606551	Longlife schrobborstel groen 550 mm
900519	Set rubbers groen
606193	Zuigkit TT/TTB machines 38 mm



Deze informatie en overige producten zijn terug te vinden op [www.numatic.nl](http://www.numatic.nl)