

TRG720G



Een compact ontwerp en een stille machine!



De TRG720G is gebaseerd op de TTV678G, maar dan zonder toeters en bellen. Het model blijft echter een zeer professioneel, kosteneffectief werkpaard. Ontworpen om lang, eenvoudig en betrouwbaar te presteren. Dag in dag uit, in iedere omgeving.

U kunt de watertoevoer en de snelheid van de machine zelf regelen, zodat de machine zichzelf kan bewijzen op zelfs de meest lastige vloeren. De TRG720G is voorzien van een comfortabele zitting, tractie-aandrijving op het voorwiel en een ongelooflijk korte draaicirkel. Al deze opties verzekeren u een perfect resultaat. De borstels zijn makkelijk te bereiken en de TRG720G is voorzien van achteruitrijalarm, waarschuwingslamp en buffers aan de zijkant. Deze opties dragen bij aan de meest gebruiksvriendelijke machine die op dit moment verkrijgbaar is.



Sterk



Gemakkelijk



Service



Bespaar



Snelle levering



Opzitmodel



TRG720G



Een compact ontwerp en een stille machine!

EAN code 200: 5028965780596
EAN code 300: 5028965802915

Opzitmodellen



TYPE	CRG8055 / 100	CRG8055 / 120	CRG8072G	TRG720G 200 / 300	TTV678G
Artikelnr.	906726	907721	906724	908954 / 911419	904227
Werkbreedte (borstel)	550 mm	550 mm	2 x 370 mm	2 x 370 mm	3 x 300 mm
Capaciteit tank	80 liter	80 liter	80 liter	120 liter	120 liter
Theoretische schrobprestatie/uur	3300 m ² /u	3300 m ² /u	4320 m ² /u	4320 m ² /u	3900-4500-5100 m ² /u
Praktische schrobprestatie/uur	2160 m ² /u	2160 m ² /u	2975 m ² /u	2975 m ² /u	2460-3120-3600 m ² /u
Beschermingsgraad	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Geluidsniveau	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB
Werkwijze	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Gewicht	200 kg	200 kg	220 kg	557 kg / 622 kg	620 kg
Borsteldruk	17 kg	17 kg	32 kg	32 kg	0-33 kg
Toeren per minuut	150 tpm	150 tpm	150 tpm	150 tpm	50-100-150-200 tpm
Padhouder diameter	500 mm	500 mm	2 x 360 mm	2 x 360 mm	3 x 300 mm
Afmetingen	805 x 1460 x 1160 mm	805 x 1460 x 1160 mm	948 x 1460 x 1160 mm	948 x 1752 x 1385 mm	1054 x 1676 x 1425 mm
Breedte zuigmond	805 mm	805 mm	944 mm	948 mm	1054 mm
Autonomie batterij(en)	2 uur	3 uur	3 uur	3,5 uur / 5,5 uur	3,5 uur
Oplaaftijd batterij(en)	8 uur	7 uur	7 uur	8-10 uur	8 - 12 uur
Voltage	2x 12V (24V 100ah)	2x 12V (24V 120ah)	2x 12V (24V 120ah)	4x / 6x 12V (24V 200 / 300ah)	6x 12V (24V 300ah)
Vermogen borstelmotor	600 Watt	600 Watt	600 Watt	600 Watt	3x400 Watt
Vermogen zuigmotor	400 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt	600 Watt
Tractie: max. snelheid	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	7 km/u
Tractie: schoonmaaksnelheid	6 km/u	6 km/u	6 km/u	3,5 km/u	3,5 km/u
Tractie: max. hellingsgraad	11 °	11 °	11 °	11 °	11 °
Watertoevoer	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	Electrisch regelbaar
Mix Chemie/water	In de tank	In de tank	In de tank	In de tank	Instelbaar, apart
Vermogen tractiemotor	400 Watt	400 Watt	400 Watt	700 Watt	600 Watt
Draaicirkel	233 cm	233 cm	233 cm	237 cm	237 cm
Aantal wielen	3	3	3	3	3

TRG720G Accessoires inclusief

Artikelnr.	Omschrijving
903449	Polyscrub schrobborstel 370 mm (2 stuks)
221079	Laadkabel TTB / TTV 3-aderig geel
205112	Accu 100Amp 12V (4 of 6 stuks)
900522	Zuigmond aluminium compleet 750

TRG720G Accessoires optioneel

Artikelnr.	Omschrijving
606400	Padloc padhouder 360 mm
903994	Nyloscrub schrobborstel 370 mm
606302	Longlife schrobborstel groen 370 mm
900519	Set rubbers groen
606193	Zuigkit TT/TTB machines 38 mm

Deze informatie en overige producten zijn terug te vinden op www.numatic.nl

