

# TTV678G



Gemakkelijk in onderhoud



Quick Start / Schnelleinstieg / Démarrage rapide / Snel starten  
Szybki start / Guia rápido de utilização / Guia rápida de uso



TTV678 300T/400T  
P/N: 909497



**Nu-Assist**

©Numatic International Limited 2018.

Available on the iPhone  
App Store

Available on Google play



De TTV678G is waarschijnlijk de meest gebruiksvriendelijke machine van het moment, ontworpen met gezond verstand en uitgerust met geavanceerde en innovatieve technologie. De TTV678G is in te stellen op 3 werkbreedtes en heeft daarnaast nog tal van opties die het dagelijks gebruik vereenvoudigen. Het instellen van de werkbreedte kan zonder gereedschap en is zo gebeurd, van smal (65 cm) naar breed (85 cm) of in de middelste stand (75 cm) en dat in 30 seconden! Met de TTV678G kunt u de specificaties zo aanpassen dat deze perfect aansluiten aan uw behoeften, verschillende variabelen kunnen zelfs worden vastgelegd in een aantal 'Pre-Sets' waarmee de verschillende instellingen in het geheugen zijn opgeslagen en bij gebruik kunnen worden opgehaald. Door de separate doseerunit die het schoonmaakmiddel pas bij de borstel toevoegt werkt u altijd met de juiste mengverhouding en hoeven de tanks niet meer geleegd te worden na gebruik.



Sterk



Gemakkelijk



Service



Bespaar



Snelle levering



Opzitmodel

# TTV678G



Gemakkelijk in onderhoud

EAN code: 5028965710135

## Opzitmodellen



| TYPE                             | CRG8055G/100T          | CRG8055G/120T          | CRG8072G               | TRG720G 200/300T              | TTV678G/300                      |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnr.                       | 906726                 | 907721                 | 906724                 | 908954 / 911419               | 904227                           |
| Werkbreedte (borstel)            | 550 mm                 | 550 mm                 | 2 x 370 mm             | 2 x 370 mm                    | 3 x 300 mm                       |
| Capaciteit tank                  | 80 liter               | 80 liter               | 80 liter               | 120 liter                     | 120 liter                        |
| Theoretische schrobprestatie/uur | 3300 m <sup>2</sup> /u | 3300 m <sup>2</sup> /u | 4320 m <sup>2</sup> /u | 4320 m <sup>2</sup> /u        | 3900-4500-5100 m <sup>2</sup> /u |
| Praktische schrobprestatie/uur   | 2160 m <sup>2</sup> /u | 2160 m <sup>2</sup> /u | 2975 m <sup>2</sup> /u | 2975 m <sup>2</sup> /u        | 2460-3120-3600 m <sup>2</sup> /u |
| Beschermingsgraad                | IPX3                   | IPX3                   | IPX3                   | IPX3                          | IPX3                             |
| Geluidsniveau                    | <70 dB                 | <70 dB                 | <70 dB                 | <70 dB                        | <70 dB                           |
| Werkwijze                        | Disc                   | Disc                   | Disc                   | Disc                          | Disc                             |
| Gewicht                          | 200 kg                 | 200 kg                 | 220 kg                 | 557 kg / 622 kg               | 620 kg                           |
| Borsteldruk                      | 17 kg                  | 17 kg                  | 32 kg                  | 32 kg                         | 0-33 kg                          |
| Toeren per minuut                | 150 tpm                | 150 tpm                | 150 tpm                | 150 tpm                       | 50-100-150-200 tpm               |
| Padhouder diameter               | 500 mm                 | 500 mm                 | 2 x 360 mm             | 2 x 360 mm                    | 3 x 300 mm                       |
| Afmetingen                       | 805 x 1460 x 1160 mm   | 805 x 1460 x 1160 mm   | 948 x 1460 x 1160 mm   | 948 x 1752 x 1385 mm          | 1054 x 1676 x 1425 mm            |
| Breedte zuigmond                 | 805 mm                 | 805 mm                 | 944 mm                 | 948 mm                        | 1054 mm                          |
| Autonomie batterij(en)           | 2 uur                  | 3 uur                  | 3 uur                  | 3,5 uur / 5,5 uur             | 3,5 uur                          |
| Oplaadtijd batterij(en)          | 8 uur                  | 7 uur                  | 7 uur                  | 8-10 uur                      | 8 - 12 uur                       |
| Voltage                          | 2x 12V (24V 100ah)     | 2x 12V (24V 120ah)     | 2x 12V (24V 120ah)     | 4x / 6x 12V (24V 200 / 300ah) | 6x 12V (24V 300ah)               |
| Vermogen borstelmotor            | 600 Watt               | 600 Watt               | 600 Watt               | 600 Watt                      | 3x400 Watt                       |
| Vermogen zuigmotor               | 400 Watt               | 400 Watt               | 400 Watt               | 400 Watt                      | 600 Watt                         |
| Tractie: max. snelheid           | 6 km/u                 | 6 km/u                 | 6 km/u                 | 6 km/u                        | 7 km/u                           |
| Tractie: schoonmaaksnelheid      | 6 km/u                 | 6 km/u                 | 6 km/u                 | 3,5 km/u                      | 3,5 km/u                         |
| Tractie: max. hellingsgraad      | 11 °                   | 11 °                   | 11 °                   | 11 °                          | 11 °                             |
| Watertoevoer                     | Regelbaar              | Regelbaar              | Regelbaar              | Regelbaar                     | Electrisch regelbaar             |
| Mix Chemie/water                 | In de tank             | In de tank             | In de tank             | In de tank                    | Instelbaar, apart                |
| Vermogen tractiemotor            | 400 Watt               | 400 Watt               | 400 Watt               | 700 Watt                      | 600 Watt                         |
| Draaicirkel                      | 233 cm                 | 233 cm                 | 233 cm                 | 237 cm                        | 237 cm                           |
| Aantal wielen                    | 3                      | 3                      | 3                      | 3                             | 3                                |

### TTV678G Accessoires inclusief

| Artikelnr. | Omschrijving                          |
|------------|---------------------------------------|
| 606151     | Nyloscrub Schrobborstel (octo) 300mm  |
| 221079     | Laadkabel TTB / TTV 3-aderig geel     |
| 205112     | Onderhoudsvrije gelbatterij (6 stuks) |
| 900523     | Zuigmond aluminium compleet 850 mm    |

### TTV678G Accessoires optioneel

| Artikelnr. | Omschrijving                               |
|------------|--|
| 606406     | Padloc padhouder (octo) 300 mm             |
| 606152     | Polyscrub schrobborstel (octo) 300 mm      |
| 606153     | Longlife schrobborstel groen (octo) 300 mm |
| 900520     | Set zuigrubbers                            |
| 607250     | Twintec zuigkit serie 38 mm                |

Deze informatie en overige producten zijn terug te vinden op [www.numatic.nl](http://www.numatic.nl)

